

Hardback



Ленточнопильное полотно из углеродистой стали, предназначенное для резки низколегированных сталей с твердостью до 22 HRC.

Ленточно-пильное полотно, произведенное из ленты легированной и закаленной углеродистой стали и твердостью зуба около **66 HRC**. Увеличение износостойкости и режущих параметров полотна является следствием использования закаленного материала подложки с твердостью около **43 HRC**.

Полотно предназначено для резки низколегированных сталей с твердостью до 22 HRC.



<i>mm</i>	<i>Inches</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>10</i>	<i>14</i>	<i>18</i>	<i>24</i>
06 x 0,65	1/4 x .025		K	N/K ¹⁾	N	N	N	N	N
08 x 0,65	5/16 x .025			N/K ²⁾	N	N	N	N	N
10 x 0,65	3/8 x .025		K	N/K ³⁾	N	N	N	N	N
13 x 0,65	1/2 x .025	K	K	N/K ⁴⁾	N	N	N	N	N
16 x 0,80	5/8 x .032	K	N/K ¹⁾	N	N	N	N	N	N
20 x 0,80	3/4 x .032		K	K	N	N	N		N
25 x 0,80	1 x .035	K	N/K ¹⁾	N/K ⁵⁾	N	N	N	N	