Extra / Flexback

Ленточнопильное полотно из углеродистой стали, предназначенное для резки нелегированных сталей.

Гибкое ленточнопильное полотно, произведенное
из цельной полосы легированной хромом
углеродистой стали и твердостью зуба около 64 HRc.
Областью применения для данного типа полотна является резка
нелегированных низкоуглеродистых сталей на легковесных типах
ленточнопильных станков, а также легких вертикальных станках.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТАБЛ. 1

Ширина x Толщина, мм	Форма зуба / шаг (зубьев на дюйм)								
	2	3	4	6	8	10	14	18	24
6 x 0.65			K	S/K	S	S	S	S	S
8 x 0.65			K	S/K	S	S	S	S	S
10 x 0.65		K	K	S/K	S	S	S	S	S
13 x 0.65		K	K	S/K	S	S	S	S	S
16 x 0.8		K	S/K	S	S	S	S	S	S
20 x 0.8		K	K	S	S	S	S	S	S
25 x 0.9	K	K	S/K	S/p>	S	S	S		S

Super / Hardback

Ленточнопильное полотно из углеродистой стали, предназначенное для резки низколегированных сталей с твердостью до 22 HRc.

Ленточно-пильное полотно, произведенное из ленты легированной и закаленной углеродистой стали
и твердостью зуба около 66 HRc. Увеличение износостойкости и режущих параметров полотна является
следствием использования закаленного материала подложки с твердостью около 43 HRc.
И Полотно предназначено для резки низколегированных сталей с твердостью до 22 HRc.

ТАБЛ. 2

Ширина x Толщина, мм	Форма зуба / шаг (зубьев на дюйм)							
	3	4	6	8	10	14	18	24
3 x 0.65						S	S	S
4 x 0.65					S	S	S	S
6 x 0.65		K	S/K	S	S	S	S	S
8 x 0.65			S/K	S	S	S	S	S
10 x 0.65		K	S/K	S	S	S	S	S
13 x 0.65	K	K	S/K	S	S	S	S	S
16 x 0.8	K	S/K	S	S	S	S		S
20 x 0.8		K	S	S	S	S	S	S
25 x 0.9	K	S/K	S/K	S	S	S		